



ETHOS 252x150 H 215

SAUNA+DOCCIA VERSIONE DX

SAUNAVITA®
calore naturale




I valori di ingombro sono espressi in centimetri.
Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.



L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

Predisposizione elettrica ed idraulica


VERSIONE DX



LEGENDA


- A-B- Attacchi a muro acqua.
- A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
- B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
- C-D- Uscita tubi elettrici.
- C - Uscita cavo alimentazione (MONOFASE O TRIFASE).
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- S1 - Scarico doccia \varnothing 40mm.

	Pressione di esercizio:
	- MIN 150 kPa (1,5 bar)
	- MAX 300 kPa (3,0 bar)
	Temperatura dell'acqua calda:
	- MAX 60°C (140°F)



Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.
Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	RESISTANCES	Volts	A	Kw	Hz	MAXIMUM TEMPERATURE
SAUNA	3 x 1.500W	230	21	4.5	50	100 °C
		400	7	4.5	50	



GRUPPO GEROMIN S.r.l.

Via I° Maggio n°5 (zona Industriale)
30029 San Stino di Livenza VE
Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250
<http://www.gruppogeromin.com> - email: info@gruppogeromin.com