



# VIA APPIA



## VEIN CUT


Porcelain Rectified    Gres porcellanato Rettificato    Feinsteinzeug Kalibriert    Grès cérame Rectifié    Керамогранит Ректифицированная

9mm

### Surfaces



**Nat**  
Natural



**Kry**  
Krystal

### Colours



White



Ivory



Beige



Dark

Number of patterns

### Sizes



25 **90x180** 36"x72"  
**90x180** 36"x72" Kry



40 **60x120** 24"x48"  
**60x120** 24"x48" Kry



110 **30x60** 12"x24"  
**30x60** 12"x24" Kry



200 **7,3x29,6** 3"x12"  
**7,3x29,6** 3"x12" Kry

### Decors&Accessories



**30x30** 12"x12" Mosaico



**30x30** 12"x12" Rete Kry

## THE ART OF IDEALIZING THE ETERNAL BEAUTY OF TRAVERTINE IN STONEWARE

L'arte di idealizzare in gres la bellezza eterna del travertino  
Die Kunst die ewige Schönheit des Travertins in Steinzeug zu idealisieren.  
L'art d'idéaliser en grès la beauté éternelle du travertin  
Искусство идеализации вечной красоты травертина, воплощенной в керамограните

Appia Vein Cut Ivory 90180





Floor / Appia Cross Cut Ivory 120120  
Wall / Appia Vein Cut Ivory 60120 Kry

# VIA APPIA




## CROSS CUT


Porcelain Rectified    Gres porcellanato Rettificato    Feinsteinzeug Kalibriert    Grès cérame Rectifié    Керамогранит Ректифицированная

9mm

### Surfaces



**Nat**  
Natural



**Kry**  
Krystal

### Colours



White



Ivory



Beige

Number of patterns    **Sizes**

		<b>120x120</b> 48"x48"
30		<b>120x120</b> 48"x48" Kry
		<b>60x120</b> 24"x48"
40		<b>60x120</b> 24"x48" Kry
		<b>60x60</b> 24"x24"
55		<b>60x60</b> 24"x24" Kry
		<b>30x60</b> 12"x24"
110		<b>30x60</b> 12"x24" Kry
		<b>7,3x29,6</b> 3"x12"
200		<b>7,3x29,6</b> 3"x12" Kry

### Decors&Accessories

**30x30** 12"x12" Mosaico

**30x30** 12"x12" Rete Kry





The exclusive "mirrored" Krystal finish, with its special smoothing technique and fine raw materials, ensures the utmost brilliance and greater resistance compared to other shiny tiles. The perfect choice for illuminating elegant spaces.

Floor / Appia Cross Cut White 60120 Kry

Floor / Appia Vein Cut Dark 90180 Kry  
 Appia Vein Cut White 90180 Kry  
 Wall / Appia Vein Cut Dark 90180 Kry  
 Appia Vein Cut White 90180 Kry

L'esclusiva finitura "a specchio" Krystal, grazie a una speciale tecnica di levigatura e a pregiate materie prime, assicura la massima brillantezza e una resistenza superiore alla media delle piastrelle lucide. Una scelta perfetta per illuminare ambienti prestigiosi.

Das exklusive Krystal „Spiegel“-Finish sorgt dank einer speziellen Schleiftechnik und feinen Rohstoffen für höchste Brillanz und überdurchschnittliche Widerstandsfähigkeit der polierten Fliesen. Eine perfekte Wahl für die Erhellung repräsentativer Umgebungen.

L'exclusive finition « miroir » Krystal offre un maximum de brillance et une résistance supérieure à la moyenne du carrelage brillant grâce à une technique de lissage spéciale et à des matières premières précieuses. Un choix parfait pour illuminer des environnements prestigieux.

Эксклюзивная «зеркальная» отделка Krystal, благодаря особой технике полирования и ценному используемому сырью, гарантирует максимальный блеск и прочность, превышающую средние показатели для полированной плитки. Безупречный выбор, позволяющий придать яркость любому интерьеру.

Floor / Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry  
 Wall / Appia Vein Cut Dark 730 Kry

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная
<b>Nat</b>	RET V2  5	R10 BCRA DCOF **	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>Kry</b>	RET V2  4		9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

VEIN CUT Colours Colori • Farben • Couleurs • Цвета




Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	9mm							
	90x180 36"x72"		60x120 24"x48"		30x60 12"x24"		7,3x29,6 3"x12"	
Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
White	Appia Vein Cut White 90180 CSAAVCW18	Appia Vein Cut White 90180 Kry CSAAVCW18	Appia Vein Cut White 60120 CSAAVCW12	Appia Vein Cut White 60120 Kry CSAAVCW12	Appia Vein Cut White 3060 CSAAVCW30	Appia Vein Cut White 3060 Kry CSAAVCW30	Appia Vein Cut White 730 CSAAVCW730	Appia Vein Cut White 730 Kry CSAAVCW730
Ivory	Appia Vein Cut Ivory 90180 CSAAVCIY18	Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry CSAAVCIK18	Appia Vein Cut Ivory 60120 CSAAVCIY12	Appia Vein Cut Ivory 60120 Kry CSAAVCIK12	Appia Vein Cut Ivory 3060 CSAAVCIY30	Appia Vein Cut Ivory 3060 Kry CSAAVCIK30	Appia Vein Cut Ivory 730 CSAAVCI730	Appia Vein Cut Ivory 730 Kry CSAAVIK730
Beige	Appia Vein Cut Beige 90180 CSAAVCBG18	Appia Vein Cut Beige 90180 Kry CSAAVCBK18	Appia Vein Cut Beige 60120 CSAAVCBG12	Appia Vein Cut Beige 60120 Kry CSAAVCBK12	Appia Vein Cut Beige 3060 CSAAVCBE30	Appia Vein Cut Beige 3060 Kry CSAAVCBK30	Appia Vein Cut Beige 730 CSAAVCB730	Appia Vein Cut Beige 730 Kry CSAAVBK730
Dark	Appia Vein Cut Dark 90180 CSAAVCDR18	Appia Vein Cut Dark 90180 Kry CSAAVCDK18	Appia Vein Cut Dark 60120 CSAAVCDR12	Appia Vein Cut Dark 60120 Kry CSAAVCDK12	Appia Vein Cut Dark 3060 CSAAVCDA30	Appia Vein Cut Dark 3060 Kry CSAAVCDK30	Appia Vein Cut Dark 730 CSAAVCD730	Appia Vein Cut Dark 730 Kry CSAAVDK730
Pz / Box	1		2		7		46	
Mq / Box	1,62		1,44		1,26		0,99	
Kg / Box	31,9		28,4		24,8		19,5	
Kg / Mq	19,7		19,7		19,7		19,7	
Boxes / Pallet	28		32		40		44	
Mq / Pallet	45,36		46,08		50,4		43,56	
Kg / Pallet	893		909		992		858	

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	9mm			
	Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Grad. 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Grad. 120 Dx 33x120 13"x48"
	NAT	KRY	NAT	NAT
Battiscopa 60 Appia Vein Cut White CSABAVCW60		Battiscopa 60 Appia Vein Cut White Kry CSABAVWK60	Gradone 120 Appia Vein Cut White CSAGAVCW12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut White CSAGSVCW12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory CSABAVCI60		Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory Kry CSABAVIK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Ivory CSAGAVCI12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Ivory CSAGSVC12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige CSABAVCB60		Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige Kry CSABAVBK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Beige CSAGAVCB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Beige CSAGSVCB12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark CSABAVCD60		Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark Kry CSABAVDK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Dark CSAGAVCD12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Dark CSAGSVC12
	14		2	1

Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Appia Vein Cut White 90180

Anti-Slip Grading <b>R10</b> ** DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	Coefficient of friction <b>B.C.R.A. test **</b> D.M. 236 14/06/89 Dry > 0,4 Wet > 0,4 Natural Surface - Antislip	Dynamic coefficient of friction <b>DCOF AcuTest* **</b> ANSI A326.3 WET ≥ 0,42 Natural Surface WET ≥ 0,55 Antislip Surface
--	--	--

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

Suggestion for laying Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:  
• 2 mm joint  
• For the size 60x120, 90x180, lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested  
• For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
• Fuga 2 mm  
• Per il formato 60x120, 90x180, si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5  
• Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4


Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:  
• 2 mm Fuge  
• Für Format 60x120, 90x180, neben verlegt oder 4/5 versetzt  
• Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:  
• Joint 2 mm  
• Pour le format 60x120, 90x180, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5  
• Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4


В силу характеристик данной серии рекомендуется:  
• Шов 2 мм  
• Для формата 60x120, 90x180, рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5  
• Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная
<b>Nat</b>	RET V2  5	R10 BCRA DCOF **	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
<b>Kry</b>	RET V2  4		9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

CROSS CUT Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	NAT		KRY		NAT		KRY		NAT		KRY	
	White	Ivory	White	Ivory	White	Ivory	White	Ivory	White	Ivory	White	Ivory
Pz / Box	2	2	2	2	4	4	7	7	46	46	46	46
Mq / Box	2,88	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,26	1,26	0,99	0,99	0,99	0,99
Kg / Box	56,7	56,7	28,4	28,4	28,4	28,4	24,8	24,8	19,5	19,5	19,5	19,5
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Boxes / Pallet	18	18	32	32	32	32	40	40	44	44	44	44
Mq / Pallet	51,84	51,84	46,08	46,08	46,08	46,08	50,4	50,4	43,56	43,56	43,56	43,56
Kg / Pallet	1.021	1.021	909	909	909	909	992	992	858	858	858	858

Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

Battiscopa 60		Gradone 120		Ang. Grad. 120 Sx		Ang. Grad. 120 Dx	
7,3x60 3 7/8"x24"		33x120 13"x48"		33x120 13"x48"		33x120 13"x48"	
NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
Battiscopa 60 Appia Cross Cut White CSAACCV60	Battiscopa 60 Appia Cross Cut White Kry CSABACV60	Gradone 120 Appia Cross Cut White CSAGACCV12	Gradone 120 Appia Cross Cut White Kry CSAGACV12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut White CSAGSCCV12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut White Kry CSAGSCV12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut White CSAGDCCV12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut White Kry CSAGDCV12
Battiscopa 60 Appia Cross Cut Ivory CSAACCV12	Battiscopa 60 Appia Cross Cut Ivory Kry CSABACV12	Gradone 120 Appia Cross Cut Ivory CSAGACCV12	Gradone 120 Appia Cross Cut Ivory Kry CSAGACV12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Ivory CSAGSCCV12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Ivory Kry CSAGSCV12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Ivory CSAGDCCV12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Ivory Kry CSAGDCV12
Battiscopa 60 Appia Cross Cut Beige CSAACCB12	Battiscopa 60 Appia Cross Cut Beige Kry CSABACB12	Gradone 120 Appia Cross Cut Beige CSAGACCB12	Gradone 120 Appia Cross Cut Beige Kry CSAGACB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Beige CSAGSCCB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Beige Kry CSAGSCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Beige CSAGDCCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Beige Kry CSAGDCB12
14	14	2	2	1	1	1	1

Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading <b>R10</b> ** DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	Coefficient of friction <b>B.C.R.A. test</b> ** D.M. 236 14/06/89 Dry > 0,4 Wet > 0,4 Natural Surface - Antislip	Dynamic coefficient of friction <b>DCOF</b> AcuTest* ** ANSI A326.3 WET ≥ 0,42 Natural Surface WET ≥ 0,55 Antislip Surface
--	--	--

\* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

\*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

Suggestion for laying Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:  
• 2 mm joint  
• For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested  
• For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
• Fuga 2 mm  
• Per il formato 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5  
• Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:  
• 2 mm Fuge  
• Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt  
• Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:  
• Joint 2 mm  
• Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5  
• Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

В силу характеристик данной серии рекомендуется:  
• Шов 2 мм  
• Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5  
• Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Decors&Accessories




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Appia White\*  
Appia Vein Cut White  
Appia Cross Cut White



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Appia Ivory\*  
Appia Vein Cut Ivory  
Appia Cross Cut Ivory




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Appia Beige\*  
Appia Vein Cut Beige  
Appia Cross Cut Beige




**30x30 12"x12"**  
Mosaico Appia Dark\*  
Appia Vein Cut Dark


\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке



**30x30 12"x12"**  
Rete Appia White Kry\*  
Appia Vein Cut White Kry  
Appia Cross Cut White Kry  
Grigio Savoia Kry










**30x30 12"x12"**  
Rete Appia Ivory Kry\*  
Appia Vein Cut Ivory Kry  
Appia Cross Cut Ivory Kry  
Appia Vein Cut White Kry



**30x30 12"x12"**  
Rete Appia Beige Kry\*  
Appia Vein Cut Beige Kry  
Appia Cross Cut Beige Kry  
Appia Vein Cut Dark Kry

Decors&Accessories

9mm

	 Mosaico 30x30 12"x12"	 Rete 30x30 12"x12"	 Quarter Round 30 1,3x30 3/4"x12"
Surface	NAT	KRY	KRY
 White	Mosaico Appia White CSAMAVCW30	Rete Appia White Kry CSAREAWK30	Quarter Round 30 Appia White Kry CSAQRVW30
 Ivory	Mosaico Appia Ivory CSAMAVCI30	Rete Appia Ivory Kry CSAREAIK30	Quarter Round 30 Appia Ivory Kry CSAQRVI30
 Beige	Mosaico Appia Beige CSAMAVCB30	Rete Appia Beige Kry CSAREABK30	Quarter Round 30 Appia Beige Kry CSAQRVB30
 Dark	Mosaico Appia Dark CSAMAVCD30	-	Quarter Round 30 Appia Dark Kry CSAQRVD30
Pz / Box	6	6	42
Mq / Box	0,54	0,54	
Kg / Box	10,5	10,5	
Kg / Mq	19,4	19,4	
Boxes / Pallet	60	60	
Mq / Pallet	32,4	32,4	
Kg / Pallet	630	630	





Floor / Appia Vein Cut White 3060  
Wall / Rete Appia White Kry



Floor / Appia Vein Cut Ivory 3060  
Wall / Appia Vein Cut Ivory 3060  
Mosaico Appia Ivory

# SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
<b>RET</b> <b>Rectified</b> Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная	<b>NR</b> <b>Non-Rectified</b> Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	 <b>Frost-resistant</b> Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	 <b>Thickness mm</b> Spessore mm Dike mm Épaisseur mm Толщина мм
<b>V1</b> <b>Tiles with uniform shade appearance</b> Piastrelle a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	<b>V2</b> <b>Tiles with slight shade and aspect variation</b> Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка	<b>V3</b> <b>Tiles with moderate shade and aspect variation</b> Piastrelle con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	<b>V4</b> <b>Tiles with random shade and aspect variation</b> Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка

<b>3</b>	<b>Surface abrasion group</b> Gruppo di usura superficiale	<b>R9</b>	<b>DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)</b>	<b>A</b>	<b>DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)</b>	<b>PTV<sub>≈</sub> 36</b>	<b>BS EN 16165:2021 ANNEX C Anti-Slip Grading</b> Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
<b>4</b>	Abrieb	<b>R10</b>	<b>Anti-Slip Grading</b> Classificazione antiscivolosità	<b>A+B</b>	<b>Anti-Slip Grading</b> Classificazione antiscivolosità		
<b>5</b>	Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности	<b>R11</b>	Rutschhemmungsklassifizierung	<b>A+B+C</b>	Rutschhemmungsklassifizierung		
		<b>R12</b>	Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению		Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению		

<b>BCRA</b>	<b>D.M. 236 14/06/89</b> <b>Coefficient of friction</b> <b>Anti-Slip Grading</b> Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	<b>DCOF</b>	<b>ANSI A326.3</b> <b>Dynamic coefficient of friction</b> <b>Anti-Slip Grading</b> Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
-------------	--	-------------	--

The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande et, de toute manière, toujours avant la pose. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.

Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.

# CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
<b>1</b> Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.
<b>2</b> Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.
<b>3</b> Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.
<b>4</b> Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
<b>5</b> Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.
	We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

<p>The characteristics regarding standard UNI EN 14411 are valid for first choice products.</p> <p>Compliance with the “available testing methods” of the 10545 series can be provided on request. Compliance with other standards not expressly mentioned herein can be provided on request.</p> <p>Special pieces supplied with the series, excluding those used for cladding stairs, and those made from the base, do not comply with UNI EN 14411</p> <p>The technical characteristics indicated in the catalogue refer to the average production values tested on natural surfaces, unless explicitly indicated.</p> <p>If it is necessary to meet special dimensional requirements, it is always necessary to inquire in advance about the calibers available in stock.</p>	<p>Le caratteristiche relative alla norma UNI EN 14411 sono valide per prodotti di prima scelta.</p> <p>La conformità ai “metodi di prova disponibili” della serie 10545 può essere fornita su richiesta. La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.</p> <p>I pezzi speciali a corredo delle serie, esclusi quelli usati per rivestimento di scale e quelli ricavati dal fondo, non rispondono alla normativa UNI EN 14411</p> <p>Le caratteristiche tecniche indicate a catalogo si riferiscono a valori medi della produzione testati su superfici naturali, se non esplicitamente indicati.</p> <p>Qualora fosse necessario rispettare particolari esigenze dimensionali occorrerà informarsi sempre preventivamente sui calibri disponibili a magazzino.</p>	<p>Die Merkmale nach Norm EN 14411 gelten für Produkte erster Wahl.</p> <p>Die Übereinstimmung mit den „verfügbaren Prüfmethoden“ der Reihe 10545 kann auf Anfrage mitgeteilt werden. Die Übereinstimmung mit anderen, hier nicht ausdrücklich genannten Normen kann auf Anfrage mitgeteilt werden.</p> <p>Die zu dieser Serie gehörenden Spezialteile, mit Ausnahme derjenigen, die für die Verkleidung von Treppen verwendet werden, und derjenigen, die durch einen Hintergrund entstehen, entsprechen nicht der Norm UNI EN 14411.</p> <p>Die im Katalog angegebenen technischen Eigenschaften beziehen sich auf durchschnittliche Produktionswerte, die auf natürlichen Oberflächen getestet wurden, sofern nicht ausdrücklich angegeben.</p> <p>Wenn besondere Anforderungen an die Abmessungen gestellt werden, erkundigen Sie sich immer im Voraus, welche Kaliber am Lager vorrätig sind.</p>	<p>Les caractéristiques relatives à la norme UNI EN 14411 sont valables pour les produits de premier choix.</p> <p>La conformité aux « méthodes d'essais disponibles » de la série 10545 peut être fournie sur demande. La conformité à d'autres normes non expressément mentionnées ici, peut être fournie sur demande.</p> <p>Les pièces spéciales fournies avec les séries, à l'exception de celles utilisées pour le revêtement d'escaliers et celles obtenues par le bas, ne sont pas conformes à la norme UNI EN 14411</p> <p>Les caractéristiques techniques indiquées dans le catalogue se réfèrent à des valeurs moyennes de production testées sur des surfaces naturelles, si elles ne sont pas explicitement indiquées.</p> <p>S'il s'avérait nécessaire de se conformer à des exigences dimensionnelles particulières il faut toujours préalablement s'informer des calibres disponibles en stock.</p>	<p>Характеристики, относящиеся к стандарту UNI EN 14411, действительны для продуктов первого выбора.</p> <p>Соответствие «Доступным методам испытаний» серии 10545 может быть предоставлено по запросу. Соответствие другим стандартам, прямо не упомянутым здесь, может быть обеспечено по запросу.</p> <p>Специальные элементы, поставляемые в комплекте с серией, за исключением элементов для облицовки лестниц и тех, которые получены из ТМЗ, не соответствуют требованиям стандарта UNI EN 14411</p> <p>Технические характеристики, указанные в каталоге, относятся к средним производственным показателям, протестированные на натуральных поверхностях, если не указано определенно.</p> <p>Если требуется соблюдать особые требования к размерам, необходимо заранее запросить информацию о калибрах, имеющихся на складе.</p>
---	--	--	---	--

<p>The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.</p>	<p>I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.</p>	<p>Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.</p>	<p>Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande et, de toute manière, toujours avant la pose. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.</p>	<p>Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.</p>
--	--	---	--	--

<p>The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.</p>	<p>Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.</p>	<p>Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionsstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Änderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typische, während des Brennvorgangs auftreten den Veränderungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innehalb der drucktechnischen Möglichkeiten - der Wirklichkeit.</p>	<p>Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont filèle dans la limite consentie per les procédés d'imprimerie.</p>	<p>Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.</p>
--	---	--	---	--

<p>For sale conditions please see the price list in force or at <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a></p>	<p>Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore o al sito <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a></p>	<p>Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste und auf <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a></p>	<p>Consultez nos CGV ou <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a> sur le tarif public en vigueur.</p>	<p>Условия продажи см. в текущем прайс-листе или на сайте <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a></p>
--	--	---	--	--