



BM451100

Accessori opzionali

Accessori opzionali

forno combinato a microonde Serie 400
60 x 45 cm, Cerniera porta: a sinistra, colore
Antracite
BM451100

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
- Funzionamento sequenziale fino a 5 modalità
- Porta senza maniglia / ad apertura automatica

Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura.
Volume netto 36 litri

Programmi.

Potenza microonde regolabile a 5 livelli: 1000, 600, 360, 180, 90 W
4 sistemi di riscaldamento:
Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.
Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W
15 programmi automatici in base al peso personalizzabili:
4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati.
Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.
Riscaldamento rapido.
4 livelli di inserimento.
Display con indicatore di temperatura.
Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica
Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica


Note per la progettazione

Cerniere della porta non reversibili.
Progettare la nicchia senza parete posteriore.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.1 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza spina.



↗ Presa di corrente

Dimensioni in mm

Vista laterale BM 454/455 su BO

