

## DESCRIPTION / Descrizione

Choosing Raw means embracing a conscious design approach where technology, aesthetics, and sustainability coexist harmoniously. Crafted with low-impact GreenVin® PVC, each backing is produced using renewable energy certified via Guarantees of Origin (GO/HKNs), reducing the carbon footprint by approximately 30% compared to traditional PVC. Its uniform, high-resistance surface ensures sharp, detailed printing with full, balanced colors, turning every wall into a narrative of elegance and environmental responsibility. Raw blends material solidity with a light ecological footprint, providing a durable and reliable product even for the most demanding spaces. Suitable for indoor application only (wall/ceiling), it is resistant to impacts and easy to maintain.

Scegliere Raw significa abbracciare un approccio consapevole al design, dove tecnologia, estetica e sostenibilità convivono armoniosamente. Realizzato con PVC GreenVin® a basso impatto ambientale, ogni supporto nasce dall'impiego di energia rinnovabile certificata tramite Garanzie di Origine (GO/HKNs), riducendo l'impronta di carbonio di circa il 30% rispetto ai PVC tradizionali. La sua superficie uniforme e resistente garantisce una stampa nitida e dettagliata, valorizzando colori pieni e bilanciati, per trasformare ogni parete in un racconto di eleganza e responsabilità ambientale. Raw unisce la solidità della materia alla leggerezza dell'impatto ecologico, offrendo un prodotto durevole e affidabile anche negli spazi più esigenti. Adatto esclusivamente agli ambienti interni (parete/soffitto), resiste agli urti ed è di facile manutenzione.

## USES / Impieghi



HOME  
/ CASA



LIVING ROOM  
/ SALOTTO



DINING ROOM  
/ SALA DA PRANZO



BEDROOM  
/ CAMERA



HOTELS  
/ ALBERGHI



SHOP  
/ NEGOZIO



CEILINGS  
/ SOFFITTI

Raw combines practicality with visual appeal which makes it ideal for residential use. It is the perfect solution for the stylish customisation of household areas, such as the living room or bedroom, but also for an easy makeover of shops and hotel rooms.

Raw concilia praticità ed estetica, per questo è il supporto ideale per l'uso residenziale. È la perfetta soluzione per personalizzare gli ambienti domestici con stile, come il living o la camera da letto, ma anche per rinnovare con facilità negozi e stanze di albergo.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## Specifiche tecniche

- **Composition:**  
71% Cellulose, 21% Synthetic fibers, 8% Additives - PVC coated
- **Total weight (-/+):** 360 g/m² ÷ 380 g/m²
- **Total thickness (-/+):** 0,30 mm ÷ 0,34 mm
- **Size:** Width 50 cm; Height on demand.

- **Composizione:**  
71% Cellulosa, 21% Fibre sintetiche, 8% Additivi - spalmato in PVC
- **Peso totale (-/+):** 360 g/m² ÷ 380 g/m²
- **Spessore totale (-/+):** 0,30 mm ÷ 0,34 mm
- **Dimensione:** Larghezza 50 cm; Altezza su richiesta.

## GENERAL FEATURES & CERTIFICATIONS / Caratteristiche generali e Certificazioni

- **GreenVin® PVC - reduced environmental impact through the use of renewable energy**
- **30% CO² reduction - compared to traditional PVC**
- **High resistance - stable, durable, and reliable over time**
- PVC GreenVin® - a ridotto impatto ambientale grazie all'uso di energia rinnovabile
- Riduzione della CO² del 30% - rispetto ai PVC tradizionali
- Alta resistenza - stabile, durevole e affidabile nel tempo
- **Reaction to fire / Reazione al fuoco: Euro class B-s2, d0 / ASTM E 84-21a: Class A**



IMPACT RESISTANT  
/ RESISTENZA AGLI URTI



FIRE RATED  
/ IGNIFUGO



EMBOSSED SURFACE  
/ SUPERFICIE GOFFRATA



APPLICATION WITH GLUE  
/ APPLICAZIONE CON COLLA



WASHABLE  
/ LAVABILE



REMOVABLE  
/ RIMOVIBILE A SECCO

## SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION / Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Raw will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Raw. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.

La superficie sulla quale applicare Raw dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Raw. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

## CLEANING AND STAIN REMOVAL / Pulizia regolare e smacchiatura

Cleaning Raw is quick and easy: just dilute a mild detergent in warm water and immerse a soft cloth in this solution, taking care to rinse the treated surface with clear water. To prevent stains and marks, it is also a good idea to immediately remove marks to prevent any reaction of the covering to colours or solvents which could permanently fade the surface. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.

La pulizia di Raw è un'operazione semplice e veloce: basta diluire un detergente delicato in acqua tiepida e immergere un panno morbido in questa soluzione, avendo cura di risciacquare la superficie trattata con acqua limpida. Per evitare aloni e macchie è inoltre opportuno rimuovere immediatamente eventuali macchie, per scongiurare qualsiasi reazione del rivestimento a colori o solventi che potrebbero sbiadire in modo permanente le superfici. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detersivi in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.

# BOLD (Type II)

## DESCRIPTION / Descrizione

**Bold is a high-performance substrate for interior wall coverings, featuring an embossed, irregular texture that recalls the artistic surface of a painting. The result is opulent and rich in detail, offering a highly pleasing visual and tactile effect. Thanks to the combination of vinyl backing, PVC, and fiberglass, Bold is particularly resistant to wear and impact, while remaining easy to maintain.**

Bold è un supporto ad alte prestazioni per rivestimenti murali interni, caratterizzato da una texture gofrata e irregolare, che ricorda la superficie artistica di un quadro. Il risultato è opulento, ricco di contenuti, molto piacevole per l'effetto ottico e tattile. Bold si rivela particolarmente resistente all'usura e agli urti ed è di facile manutenzione, questo grazie alla combinazione del supporto vinilico, PVC e fibra di vetro.

## USES / Impieghi



HOTELS  
/ ALBERGHI



BEDROOMS  
/ CAMERE DA LETTO



RESTAURANTS  
/ RISTORANTI



DINING ROOM  
/ SALA DA PRANZO



PUBLIC SPACES  
/ SALE CONGRESSI



OFFICES / UFFICI



CEILINGS  
/ SOFFITTI



GYMS / PALESTRE

**Thanks to its versatility and technical characteristics, this new backing is an ideal solution not only for residential use but also for the contract market and all public environments—such as hotels, offices, and shops—wherever there is a need to balance practicality and aesthetics. Bold effectively meets the functional requirements of any project, offering a versatility of application that allows for complete freedom in space design.**

Per la versatilità e le sue caratteristiche tecniche, questo nuovo supporto oltre che per uso abitativo, è una soluzione ideale per il contract e per tutti gli ambienti pubblici, come hotels, uffici, negozi e in qualsiasi contesto si cerchi di conciliare praticità ed estetica. Bold risponde in modo concreto alle esigenze funzionali del progetto offrendo una versatilità di applicazione che lascia piena libertà all'interpretazione dello spazio.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## Specifiche tecniche

- **Composition: 88.5% PVC, 10.3% Glass Fiber, 1.2% Polyurethane**
- **Weight: 532 ± 60 g/m<sup>2</sup>**
- **Total thickness: 0,55 mm ± 20%**
- **Size: Width 65 cm; Height on demand**

- **Composizione: 88,5% PVC, 10,3% Fibra di vetro, 1,2% Poliuretano**
- **Peso: 532 ± 60 g/m<sup>2</sup>**
- **Spessore totale: 0,55 mm ± 20%**
- **Dimensione: Larghezza 65 cm; Altezza su richiesta**

## GENERAL FEATURES & CERTIFICATIONS / Caratteristiche generali e Certificazioni

- **Bold is antibacterial and anti-mold, phthalate and heavy metal-free, featuring Bio-Attributed PVC and low VOC emissions.**  
Bold è antibatterico e antimuffa, senza ftalati né metalli pesanti, con PVC Bio-Attributed e VOC ridotti.
- **40% of the total product composition consists of BIO-ATTRIBUTED PVC and >20% BIO-BASED content**  
40 % del totale del prodotto è composto da PVC BIO ATTRIBUTED e >20% BIO BASE
- **Reaction to fire / Reazione al fuoco: Euro class B-s2, d0**



IMPACT RESISTANT  
/ RESISTENTE AGLI IMPATTI



WASHABLE / LAVABILE



EMBOSSED SURFACE  
/ SUPERFICIE GOFRATA



APPLICATION WITH GLUE



FIRE RATED  
/ IGNIFUGO



ANTIBACTERIAL  
ANTI-MOLD  
/ ANTIBATTERICO  
ANTIMUFFA



HARDWEARING  
/ RESISTENTE



NO HEAVY METALS  
& SOLVENTS FREE  
/ SENZA SOLVENTI O  
METALLI PESANTI



DURABLE OVER TIME  
/ DURATA NEL TEMPO

## SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION / Preparazione del fondo e posa

**The surface, on which Bold will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Bold. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.**

La superficie sulla quale applicare Bold dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Bold. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

## CLEANING AND STAIN REMOVAL / Pulizia regolare e smacchiatura

**Cleaning Bold is quick and easy: just dilute a mild detergent in warm water and immerse a soft cloth in this solution, taking care to rinse the treated surface with clear water. To prevent stains and marks, it is also a good idea to immediately remove marks to prevent any reaction of the covering to colours or solvents which could permanently fade the surface. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.**

La pulizia di Bold è un'operazione semplice e veloce: basta diluire un detergente delicato in acqua tiepida e immergere un panno morbido in questa soluzione, avendo cura di risciacquare la superficie trattata con acqua limpida. Per evitare aloni e macchie è inoltre opportuno rimuovere immediatamente eventuali macchie, per scongiurare qualsiasi reazione del rivestimento a colori o solventi che potrebbero sbiadire in modo permanente le superfici. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detergenti in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.



# SOUNDPROOF

## DESCRIPTION / Descrizione

From Londonart's technological research comes the new Soundproof wall covering, the innovative sound-absorbing support that is the concrete solution whenever acoustics are as fundamental as aesthetics. Soundproof has an excellent soundproofing and sound-absorbing capacity; this not only reduces the noises coming from outside the building, but also those generated in the rooms or adjacent housing units. The acoustic comfort performance, generated by the vinyl fabric structured in different layers, lets you create environments in perfect balance between absorption and reflection of sound waves.

Dalla ricerca tecnologica Londonart nasce il nuovo rivestimento murale Soundproof, l'innovativo supporto fonoassorbente che rappresenta la soluzione concreta ogni qualvolta l'acustica risulti fondamentale tanto quanto l'estetica. Soundproof infatti possiede un'ottima capacità fonoisolante e fonoassorbente; questo permette, non solo di abbattere i rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ma anche quelli generati nelle stanze o unità abitative adiacenti. Le performance di comfort acustico, generate dal tessuto vinilico strutturato in strati differenziati, permettono di creare ambienti in perfetto equilibrio tra assorbimento e riflessione delle onde sonore.

## USES / Impieghi



Thanks to the closed cell PVC foam layer, Soundproof reduces noises coming both from outside and inside a building. The support, intervening technically on the reverberation, is particularly suitable for all environments that require greater tranquillity, like: executive and operative offices, open-plan offices, restaurants, gyms, swimming pools, and private homes. Furthermore, by meeting the needs of acoustic correction, it is also suitable for all places that require purity in the diffusion of sounds, like: cinemas and audition halls, conference halls, theatres, clubs, domestic environments with Hi-Fi systems. The ease of application of the product lets you create articulated compositions of great impact easily and quickly, and, thanks to its thickness, it can be applied on walls that are not perfectly treated, hiding irregularities.

Grazie allo strato espanso di PVC a cellule chiuse, Soundproof è in grado di ridurre sia i rumori provenienti dall'esterno, che la fuoriuscita di rumori dall'ambiente. Il supporto, intervenendo tecnicamente sul riverbero, risulta particolarmente adatto in tutti gli ambienti che richiedono maggiore tranquillità come: uffici direzionali e operativi, open space, ristoranti, palestre, piscine e abitazioni private. Inoltre rispondendo alle esigenze di correzione acustica è indicato anche in tutti i locali che esigono purezza nella diffusione dei suoni come: sale cinematografiche e di audizione, sale congressi, teatri, discoteche, ambienti domestici con impianti di alta fedeltà. La facilità di applicazione del prodotto consente di realizzare composizioni articolate e di grande effetto in modo semplice e veloce, inoltre grazie al suo spessore, ha il vantaggio di poter essere applicato su pareti non perfettamente trattate nascondendo le irregolarità.

## SOUND CORRECTION / Correzione Fonica

It meets the needs of sound reflection, creating a correct resonance, perfecting or correcting the architectural acoustic effects. In particular, it absorbs the unpleasant effects of high frequencies and increases the purity of audible frequencies, improving their perception.

Risponde alle esigenze di riflessione dei suoni, creando una corretta risonanza, perfezionando o correggendo gli effetti acustici architettonici. In particolare assorbe gli effetti sgradevoli delle alte frequenze e aumenta la purezza delle frequenze udibili, migliorandone la percezione.

## SOUND INSULATION / Isolamento Acustico

It features high-level double-pass sound insulation


(eliminating noises from the outside and from the inside).

Permette un isolamento acustico di alto livello a doppio passaggio (eliminando i rumori provenienti dall'esterno e la fuoriuscita dei rumori dall'ambiente).

## SOUND ABSORPTION / Assorbimento fonico

Soundproof has a high absorbency of the wall layer (30-60% of the medium frequencies between 250 and 2000Hz).

Soundproof ha un'alta capacità assorbente dello strato a muro (30-60% delle frequenze medie tra 250 e 2000Hz).




## ACOUSTIC COMFORT / Comfort acustico


Structured in differentiated layers to obtain the best acoustic comfort, it perfectly balances the absorption and reflection of sound waves within an environment with the elimination of echo and with a simultaneous isolation from sound waves coming from the outside.

Strutturato in strati differenziati per ottenere il miglior comfort acustico negli ambienti, permette un esatto equilibrio tra assorbimento e riflessione delle onde sonore all'interno di un ambiente con eliminazione dell'effetto "eco" e con un contemporaneo isolamento dalle onde sonore provenienti dall'esterno.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS / Specifiche tecniche



- **Weight / Peso:** 750 ± 50 g/m<sup>2</sup> (UNI EN 2286-2)
- **Thickness / Spessore:** 1,60 ± 0,2 mm (UNI EN 2286-3)
- **Composition:** 95% PVC plastified, 5% cotton  
Composizione: 95% PVC plastificato, 5% cotone
- **Size:** In rolls of 65 cm for the desired height  
Dimensione: in rotoli da 65 cm per l'altezza desiderata



## GENERAL FEATURES & CERTIFICATIONS

### Caratteristiche generali e Certificazioni

- **Reaction to fire / Reazione al fuoco:** B-s2, d0
- **Sound absorption / Assorbimento acustico:**
  - EN ISO 354:2003 (Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room / Acustica - Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante)
  - EN ISO 11654:1997 (Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption / Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione dell'assorbimento acustico)

## SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION

### Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Soundproof will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Soundproof. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.

La superficie sulla quale applicare Soundproof dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Soundproof. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

## CLEANING AND STAIN REMOVAL

### Pulizia regolare e smacchiatura

Cleaning the Soundproof is quick and easy: just dilute a mild detergent in warm water and immerse a soft cloth in this solution, taking care to rinse the treated surface with clear water. To prevent stains and marks, it is also a good idea to immediately remove marks to prevent any reaction of the covering to colours or solvents which could permanently fade the surface. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.

La pulizia di Soundproof è un'operazione semplice e veloce: basta diluire un detergente delicato in acqua tiepida e immergere un panno morbido in questa soluzione, avendo cura di risciacquare la superficie trattata con acqua limpida. Per evitare aloni e macchie è inoltre opportuno rimuovere immediatamente eventuali macchie, per scongiurare qualsiasi reazione del rivestimento a colori o solventi che potrebbero sbiadire in modo permanente le superfici. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detergenti in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.



# GLASS

## DESCRIPTION / Descrizione

Made from ultra-thin special fibre glass yarn, obtained by fusion at a temperature of 1400°. The fibres obtained in this way maintain the chemical and physical properties of glass, even in fabric form. These features make Glass resistant to impacts, tears and scratches, as well as eco-friendly and hygienic. It has an embossed surface like a slub fabric.

Glass è un rivestimento realizzato con filati speciali di fibre di vetro molto sottili, ottenute in fusione ad una temperatura di 1400°. Le fibre così ottenute mantengono le caratteristiche chimiche e fisiche del vetro. Queste caratteristiche rendono Glass resistente agli urti, agli strappi e alle abrasioni, ecologico e igienico. Glass presenta una superficie gofrata esteticamente piacevole, simulante un tessuto fiammato.

## USES / Impieghi



HOME / CASE



HOTELS / HOTEL



OFFICES / UFFICI



RESTAURANTS  
/ RISTORANTI



PUBLIC SPACES  
/ SPAZI PUBBLICI



GYMS / PALESTRE



WELLNESS CENTER  
/ CENTRO BENESSERE

Suitable for all private and public environments where easy maintenance and cleaning is required. This is why it is the best solution for covering walls in hotels, offices, restaurants, bars and theaters. It is the ideal support in schools, gyms and beauty centers, for all areas subjected to considerable mechanical stress and wear, such as lobbies, corridors and services. Combined with the Blue Glass Finish Kit, it can be used in wet environments with beating water.

Adatto a tutti gli ambienti privati e pubblici dove si esige facilità di manutenzione e pulizia. Per questo è la soluzione ottimale per rivestire pareti di alberghi, uffici, ristoranti, bar e teatri. È il supporto ideale nelle scuole, palestre e centri estetici, per tutte le zone sottoposte a notevoli sollecitazioni meccaniche e usura come ad esempio atri, corridoi e servizi. Abbinato al Kit Blue Glass Finish, può essere utilizzato in ambienti bagnati con acqua battente.

## FINISH / Finiture



PROTECTED BY AN  
ITALIAN PATENT APPLICATION  
/ PROTETTO DA DOMANDA  
DI BREVETTO ITALIANA



HARDWEARING  
/ RESISTENZA  
MECCANICA



WATERPROOF  
/ IMPERMEABILE



ANTIBACTERIAL  
/ ANTIBATTERICO



WASHABLE WITH  
HOUSEHOLD DETERGENTS  
/ LAVABILE CON  
DETERSIVI DOMESTICI



RESISTANT TO UV RAYS  
/ RESISTENZA A RAGGI UV

For wet spaces with flowing water, shower interiors, basin splashbacks and external walls. It is very hardwearing, resistant to water and washable. The kit consists of a consolidating base (IMPROVING PRIMER), GLUE, FIBRE GLASS decorated with the chosen design, Bacteriostatic Protective Finish which withstands the sanitisation process (GLASS FINISH) and SEALANT.

Per ambienti bagnati con acqua battente, interno doccia, retro lavandini e muri esterni. Ha un'elevata resistenza meccanica, resistenza all'acqua ed è lavabile. Il Kit è composto da una base consolidante (IMPROVING PRIMER), la colla (GLUE), la FIBER GLASS decorata con il disegno scelto, la Finitura Protettiva Batteriostatica in grado di sopportare il processo di sanificazione (GLASS FINISH) e il Sigillante (SEALANT).



ANTIBACTERIAL  
/ ANTIBATTERICO



HARDWEARING  
/ RESISTENZA MECCANICA



WASHABLE WITH  
HOUSEHOLD DETERGENTS  
/ LAVABILE CON  
DETERSIVI DOMESTICI

For areas that need frequent cleaning and are subject to wear, such as kitchens or public places. It is very hardwearing and washable. The kit consists of GLUE, FIBRE GLASS decorated with the chosen design and the Bacteriostatic Protective Finish which withstands the sanitisation process (GLASS FINISH).

Per ambienti che necessitano di frequente pulizia e soggetti a usura come cucina o ambienti pubblici. Ha un'elevata resistenza meccanica ed è lavabile. Il Kit è composto dalla colla (GLUE), la FIBER GLASS decorata con il disegno scelto, la Finitura Protettiva Batteriostatica in grado di sopportare il processo di sanificazione (GLASS FINISH).

## TECHNICAL CHARACTERISTICS / Specifiche tecniche

- **Material: Fiber glass**  
Materiale: Fibra di vetro
- **Total thickness (-/+): 0,427 mm ÷ 0,501 mm**  
Spessore totale (-/+): 0,427 mm ÷ 0,501 mm
- **Threads: Warp 81 ± 1 / dm | Weft 50 ± 1 / dm**  
N° Fili: Ordito 81 ± 1 / dm | Trama 50 ± 1 / dm
- **Size: Width 94 cm; Height on demand**  
Dimensione: Larghezza 94 cm; Altezza su richiesta

## GENERAL FEATURES & CERTIFICATIONS / Caratteristiche generali e Certificazioni

- **RESISTANCE TO TENSILE STRENGTH**  
**Breaking strenght: Warp (Average value)**  
**2450 N/5cm | Weft (Average value) 800 N/5cm**  
RESISTENZA ALLA TRAZIONE  
Carico di rottura: Ordito (Average value)  
2450 N/5cm | Trama (Average value) 800 N/5cm

- **Fire behaviour: Euroclass B-s1, d0**  
Reazione al fuoco: Euroclass B-s1, d0

- **Water-repellent**  
Idrorepellente



IMPACT RESISTANT  
/ RESISTENTE AGLI IMPATTI



WASHABLE / LAVABILE



EMBOSSED SURFACE  
/ SUPERFICIE GOFRATA



APPLICATION WITH GLUE



FIRE RATED  
/ RINFUOCO



DURABLE OVER TIME  
/ DURATA NEL TEMPO

## SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION

### Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Glass will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. Consult the technical manual in the kit for installation information, observing the application and drying times of the products.

La superficie sulla quale applicare Glass dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie togliendone le fughe e rendendola liscia con un fondo rasante. Per l'installazione consulta il Manuale Tecnico presente nel Kit rispettando le tempistiche di posa e asciugatura dei prodotti.

## CLEANING AND STAIN REMOVAL

### Pulizia regolare e smacchiatura

Glass can be cleaned and sanitised with standard, off-the-shelf products. If you need to use alcohol-based disinfectants, it is advisable to wipe down the surface afterwards with suitable cloths as prolonged contact with the products used could cause stains or marks that are difficult to remove. A final, thorough wipe down (after the sanitisation phase) will eliminate any residual disinfectant solution. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.

Il rivestimento Glass può essere pulito e sanificato con prodotti tradizionali e facilmente reperibili sul mercato. Qualora si dovessero utilizzare prodotti disinfettanti su base alcolica è buona norma provvedere al risciacquo con panni appropriati della superficie trattata in quanto una elevata permanenza sulla superficie dei prodotti utilizzati potrebbe generare macchie o alonature difficilmente asportabili. Un altrettanto, attento risciacquo finale (dopo la fase di sanificazione), consente l'eliminazione di eventuali residui di soluzione disinfettante. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detersivi in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.

## DESCRIPTION / Descrizione

**Green is the non-woven fabric, PVC-free wall covering. It is made of pressed cellulose fibres and is recyclable and breathable. It has a smooth surface with an opaque finish and is suitable for indoor application only.**

Green è il rivestimento murale in tessuto-non-tessuto privo di PVC. Realizzato in fibre di cellulosa pressate, è riciclabile e traspirante. Presenta una superficie liscia e dall'aspetto opaco, è adatto esclusivamente agli ambienti interni.

## USES / Impieghi



HOME  
/ CASA



LIVING ROOM  
/ SALOTTO



DINING ROOM  
/ SALA DA PRANZO



BEDROOM  
/ CAMERA



CEILING  
/ SOFFITTI

**Green is ideal for residential use and for anyone who cares about the environment.**

**It is the perfect solution for the stylish customisation and makeover of household settings, such as the living room or bedroom.**

Green è il supporto ideale per l'uso residenziale e per chi pone uno sguardo attento all'ambiente.

È la perfetta soluzione per personalizzare e rinnovare gli ambienti domestici con stile, come il living o la camera da letto.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

## Specifiche tecniche

- **Composition: 71% Cellulose, 21% Synthetic fibers, 8% Additives**
- **Total weight (-/+): 150 g/m<sup>2</sup> +/- 15%**
- **Total thickness (-/+): 0,35 mm**
- **Size: Width 50 cm; Height on demand.**

- **Composizione: 71% Cellulosa, 21% Fibre sintetiche, 8% Additivi**
- **Peso totale (-/+): 150 g/m<sup>2</sup> +/- 15%**
- **Spessore totale (-/+): 0,35 mm**
- **Dimensione: Larghezza 50 cm; Altezza su richiesta.**



PVC FREE



RECYCLABLE MATERIAL  
/ MATERIALE RICICLABILE



BREATHABLE  
/ TRASPIRANTE



SMOOTH SURFACE  
/ SUPERFICIE LISCIA



APPLICATION WITH GLUE  
/ APPLICAZIONE CON COLLA

## SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION

### Preparazione del fondo e posa

**The surface, on which Green will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and free from oils, surfactants, water and dust.**

**Any flaking parts should be removed. If there are ceramic tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any grout lines. You can then proceed to apply the glue and lay Green. Every sheet should adhere flush to the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to ensure the continuity of the pattern.**

La superficie sulla quale applicare Green dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione di Green. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

## CLEANING AND STAIN REMOVAL

### Pulizia regolare e smacchiatura

**Green should not be cleaned with chemical products and exposed to damp or water. For routine maintenance, the surface can be dusted with a soft, dry microfibre cloth or a feather duster. Any stains should be removed immediately by patting the area without rubbing.**

Green non deve essere pulito con prodotti chimici ed esposto ad umidità o acqua, per la normale manutenzione si può spolverare la superficie con un panno in microfibra morbido e asciutto o con un piumino. Eventuali macchie vanno rimosse immediatamente tamponando la zona senza strofinare.